

EX - Bezúdržbový orientační sloupek, ocelový s koEXtrudovaným plastovým povlakem, určený ke značení tras plynovodů, vodovodů a jiných produktovodů.

POPIS

1 - PE VÍČKO

narážecí víčko proti zatečení vody z UV stabilního polyetylenu.

2 - BAREVNÁ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC

Polymer Avery 700 s UV stabilní vinylovou vrstvou 64 mikronů, permanentní vrstva lepidla na akrylové bázi. Barevná stálost min. 7 let. Barevné provedení fólie - oranžové/žluté/hnědé/modré/zelené/červené (na základě požadavku zákazníka)

3 - OCELOVÁ TRUBKA S PE POVLAKEM

Ocelová trubka $\varnothing 42,4 \times 1,5$ mm nebo $\varnothing 42,4 \times 2$ mm konstrukční, se strojně provedenou UV stabilní polyetylenovou ochranou vrstvou 2 mm. Barevné provedení PE povlaku - černé/bílé

4 - OTVOR PRO ZAJIŠTĚNÍ SLOUPKU V BETONOVÉ PATCE

2x otvor $\varnothing 10$ mm pro zajištění sloupku v betonové patce typ B, nebo 2x otvor $\varnothing 14$ mm pro zajištění sloupku v betonové patce typ C, nebo bez otvoru při dodání bez betonové patky nebo s patkou typ A

A - POLYETYLENOVÁ OCHRANNÁ VRSTVA 2 mm

B - KOPOLYMER

C - EPOXIDOVANÉ LEPIDLO

D - OCELOVÁ TRUBKA $\varnothing 42,4$ mm

ROZMĚRY

$\varnothing 46 \times 2\,000$ mm
 $\varnothing 46 \times 2\,500$ mm
 $\varnothing 46 \times 3\,000$ mm
 $\varnothing 46 \times 3\,500$ mm
 $\varnothing 46 \times 4\,000$ mm

HMOTNOST

3,5 Kg (tr. 42,4x1,5 mm) / 4,2 (tr. 42,4x2 mm)
 4,4 Kg (tr. 42,4x1,5 mm) / 5,3 (tr. 42,4x2 mm)
 5,3 Kg (tr. 42,4x1,5 mm) / 6,4 (tr. 42,4x2 mm)
 6,2 Kg (tr. 42,4x1,5 mm) / 7,5 (tr. 42,4x2 mm)
 7,1 Kg (tr. 42,4x1,5 mm) / 8,6 (tr. 42,4x2 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ORIENTAČNÍ SLOUPEK EX

BETONOVÉ PATKY - Betonová patka A / Betonová patka B / Betonová patka C / Betonová patka Z

PODKLADOVÉ TABULKY POD ORIENTAČNÍ TABULKY - Podkladová tabulka PE / Podkladová tabulka ocelová

ORIENTAČNÍ TABULKY A SAMOLEPKY - Tabulka s vyměnitelnými znaky / Tabulka popisovací / Samolepka popisovací

IDENTIFIKAČNÍ TERČ (TALÍŘ) - Identifikační terč (talíř) parabolický $\varnothing 400$ mm vč. upínací sady

